hoofdonderdeel: WANDEN KELDER

onderdeel	afmetingen in cm: overspanning l	hoogte: in het midden van het veld h	hoogte: bij de steunpunten h	nuttige hoogte: in het midden van het veld h_1	nuttige hoogte: bij de steunpunten h_1	theoretische breedte: in het midden van het veld b	theoretische breedte: bij de steunpunten b_1	hart drukwapening tot hart trekzijde beton a	hart drukwapening tot hart trekzijde beton a	hart trekwapening tot het midden van de flens h_2	flensdikte d	betonsamenstelling: cement in kg	betonsamenstelling: zand en grind in dm^3	betonsamenstelling: inf. soriaal gearceerd in kg	toe te laten hoofdspanningen in kg/cm^2: wapening pos. en neg.	beton: pos. $+\bar{\sigma}_b$	beton: neg. $-\bar{\sigma}_b$
	l	h	h	h_1	h_1	b	b_1	a	a	h_2	d				$\pm\bar{\sigma}_y$	$+\bar{\sigma}_b$	$-\bar{\sigma}_b$
WAND A	3.13	25	22 25	22,5	18,8 21,8	100	100	-	-	-	-				2000	7	60
WAND B	2.81	25	22 25	22,6	18,9 21,9	100	100								2000	7	60
WAND C	2.81	25	22 25	22,6	18,8 21,9	100	100								2000	7	60
WAND D	2.81	25	25 25	22,6	21,9 21,9	100	100								2000	7	60
WAND E	3.13	25	25 25	22,5	21,8 21,8	100	100								2000	7	60
WAND F	3.13	25	25 25	22,6	21,8 21,7	100	100								2000	7	60
Bovenrandse wanden met insteekt. t.o.v. 1e kelderverd. WAND A	-	-	22	-	18,8	-	100								3000	-	120
WAND B			22		18,9												
WAND C	-	-	22	-	18,8	-	100								3000	-	120
WAND D			25		21,9												
WAND E	-	-	25	-	21,8	-	100								3000	-	120
WAND F			25		21,8												
korte wand. Buiten toegang.	1.85	25	25	22,1	22,1	100	100								2000	7	60
lange wand. buiten toegang.	2.84	25	25	22,0	22,1	100	100								2000	7	60

f_y = trekwapening
f_{y_1} = drukwapening

belasting in kg

belasting, welke in rekening gebracht moet worden voor het maximum moment

gelijkmatige belastingen q ; q_1 enz.
plaatselijke belastingen p ; p_1 enz.



$m_{veld} = \frac{4}{5}$ x 1980 = 1585 kgm
($m_{steun} = -\frac{1}{2}$ x 1980 = -990 kgm)

$m_{veld} = \frac{4}{5}$ x 1370 = 1100 kgm.
($m_{steun} = -\frac{1}{2}$ x 1370 = -685 kgm).

Voor steunpuntmoment zie berekeningblad. R1

Momenten zie berekeningblad. R1

$p_q = 2000.0,33.3,08 = 2040$ kg/m.
$p_q' = \frac{3}{4}$ x 2040 = 1530 kg/m²
$h' = \frac{1}{2}.2,26$ x 1000 = 1130
$q = 2660$ kg/m²



$q = 2660$ kg/m².

onderdeel	maximum moment in kgcm: in het midden van het veld	maximum moment in kgcm: bij de steunpunten	wapening ter opneming van de momenten in cm^2: trekwapening in het midden van het veld f_y	trekwapening bij de steunpunten f_y	drukwapening in het midden van het veld f_{y_1}	drukwapening bij de steunpunten f_{y_1}	$\frac{f_y \times 100}{b \times h}$ in %: in het midden van het veld	in % bij de steunpunten	spanningen ten gevolge van de momenten in kg/cm^2: in het midden van het veld $+\bar{\sigma}_y$	bij de steunpunten $+\bar{\sigma}_y$	in het beton: in het midden van het veld $-\bar{\sigma}_b$	bij de steunpunten $-\bar{\sigma}_b$	in de drukwapening: in het midden van het veld $-\bar{\sigma}_y$	bij de steunpunten $-\bar{\sigma}_y$
WAND A	158500	288000 354000	ϕ10-17 4,62	ϕ12-25 ϕ14-25 10,60 9,33 ϕ14-16,5	-	-	462 2250 0,20	1068 1380 0,57 933 2180 0,48	1650	1620 1950	31	55 55	-	-
WAND B	110000	250000 296000	ϕ8-17 2,96	ϕ12-12,5 9,05 7,54 cm² ϕ12-15	-	-	296 2260 0,13	905 1890 0,48 754 2190 0,34	1750	1650 1990	<30	50 50	-	-
WAND C	110000	322000 358000	ϕ8-17 2,96	ϕ14-25 ϕ12-25 10,68 8,38 ϕ12-12,5	-	-	296 2260 0,13	1068 1880 0,57 838 2190 0,38	1750	1810 2000	<30	61 56	-	-
WAND D	-	250000 253000	ϕ8-17 2,96	ϕ12-12,5 9,05 7,54 ϕ12-15	-	-	296 2260 0,13	905 2190 0,41 754 2190 0,34	-	1400 1700	-	39 43	-	-
WAND E	158500	288000 354000	ϕ10-17 4,62	ϕ12-25 ϕ14-25 10,68 9,33 ϕ14-16,5	-	-	462 2250 0,20	1068 2180 0,49 933 2180 0,40	1650	1400 1950	31	43 55	-	-
WAND F		366000 449000	ϕ8-17 2,96	ϕ12-25 ϕ14-25 10,68 ϕ16-13 15,47	-	-	296 2260 0,13	1068 2180 0,49 1547 2170 0,71	-	1700 1530	-	54 59	-	-
WAND A		480000 417000		ϕ12-25 ϕ14-25 10,68 ϕ12-12,5 9,05	-	-	-	1068 1880 0,57 905 1890 0,48		2700 2730		91 84	-	-
WAND C		537000 417000		ϕ12-25 ϕ14-25 10,68 ϕ12-12,5 9,05	-	-	-	1068 1880 0,57 905 2190 0,41		3000 2350		102 66	-	-
WAND E		480000 610000		ϕ12-25 ϕ14-25 10,68 ϕ12-25 ϕ14-25 19,63	-	-	-	1068 2180 0,49 1068 2180 0,49		2310 2960		72 93	-	-
korte wand. Buiten toegang.		$\frac{1}{11}.26,6.0,185^2$ 83000		$\frac{1}{16}.26,6.0,185^2$ 57000	ϕ8-15 3,35	ϕ8-15 3,35	-	-	335 2210 0,153	335 2210 0,153	1200	<1200	<30	<30	-	-
lange wand. buiten toegang.		$\frac{1}{11}.26,6.0,284^2$ 195000		$\frac{1}{16}.26,6.0,284^2$ 134000	ϕ10-15 5,24	ϕ8-15 3,35	-	-	524 2200 0,24	335 2210 0,153	1840	1950	37	31	-	-

onderdeel	afschuivende krachten: maximum afschuivende kracht in kg D max.	afschuivende krachten: maximum afschuivende kracht, welke uitsluitend door het beton kan worden opgenomen in kg D beton	afschuivende krachten: lengte waarover de afschuivende kracht met behulp van de wapening moet worden opgenomen in cm l_1	afschuivende krachten: afschuivende kracht welke met behulp van de wapening moet worden opgenomen in kg D wap.	wapening ter opneming v.d. afsch. krachten in cm^2: wapening aan opgebogen staven en (af) beugels over de lengte l_1 f_{y_1}	spanningen ten gevolge van de afschuivende krachten: gemiddelde spanning in de wapening in kg/cm^2 $+\bar{\sigma}_y$	spanningen ten gevolge van de afschuivende krachten: maximum hoofdspanning in het beton met verwaarloozing van de invloed van opgebogen staven en beugels in kg/cm^2 $+\bar{\sigma}_b$
WAND A							
WAND B							
WAND C							
WAND D							
WAND E							
WAND F							
korte wand. Buiten toegang.							
lange wand. buiten toegang.							

balkloze platen onder en boven kolommen



onderdeel	opleg. druk: zie voor toelaatbare Spanningen normaalblad N 1055 in kg/cm^2	oppervlak van de werkzame kegel- of piramide mantel in cm^2 o	gemiddelde treksp. in het beton loodrecht op de mantel met verwaarloozing van de invloed van de wapening in kg/cm^2 $+\bar{\sigma}_b$	wapening ter opneming van de afschuifkrachten in cm^2 f_y	gemiddelde trekspanning in de schuifwapening in kg/cm^2 $+\bar{\sigma}_y$	$-\bar{\sigma}$
WAND A						
WAND B						
WAND C						
WAND D						
WAND E						
WAND F						
korte wand. Buiten toegang.						
lange wand. buiten toegang.						



blad R2

INGENIEURSBUREAU Ir I. W. NORTIER en Ir H. VAN DER VELDE c.i.
JAC. PERKLAAN 14-II. - HAARLEM-N. - tel. 02500-55796 (b.g.g. 02560-7370)

Rijksgebouwendienst
DIRECTIE NOORDHOLLAND EN UTRECHT.

Berekening van werken in gewapendbeton

Werk: AANBOUW TELEFOONCENTRALE.
adres: RAADHUISSTRAAT 24A HEEMSTEDE.

Hoofdonderdeel: WANDEN KELDER,

Hierbij behoren:
berekenbladen R1
constructietek. C 3

	door:	
Berekend	V	7.7.60
Nagerekend	,,	- -
Overgeschreven	,,	- -
Gecollationeerd	,,	- -

Verzonden aan:
dagelijks toezicht - -
aannemer - -
gemeentelijk bouwtoezicht - -

Wijzigingen of aanvullingen:

akkoord: | perceel nr: | blad nr: R2
functie: | volg nr:

gezien de Adviseur:

2268
Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van HEEMSTEDE van 8 MAART 1961
De gemeente-secretaris,

INGEKOMEN 3 FEB. 1961 -3 MRT. 1961
HEEMSTEDE
BOUWTOEZICHT
Afd. Klass. No.